SKG productcertificaat

415.633.05

uitgegeven: 26-11-2012

Certificaathouder
Van Leeuwen International
Utrechtsestraatweg 220
3911 TX Rhenen
T : +31 (0)318 477 777
F : +31 (0)318 477 778
E : info@vanleeuwenint.nl
I : www.vanleeuwenint.nl

Verklaring van SKG

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het SKG Reglement attestering, productcertificatie en procescertificatie: 2011.

SKG verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:
cilinder-rozet

geleverd onder logo / merk:
INTERSTEEL

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:
003X.385204 + 003X.385138 , 003X.385Y04 + 003X.385ZZZ

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009
mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.

Dit certificaat bestaat uit 2 bladzijden

SKG

bezoekadres
Nieuwe Kanaal 9F
6709 PA Wageningen

postadres
Postbus 362
6700 AJ Wageningen

T 0317 - 421 720
F 0317 - 421 677
E info@skg.nl
I www.skg.nl

SKG productcertificaat

Van Leeuwen International
Nummer: 415.633.05

1. PRODUCT
cilinder-rozet

HOOFDGROEP
beslag

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering:	1 set, bestaande uit 2 buitenrozetten en 1 binnendeel met bevestigingsbouten
Bediening / systeem:	diverse cilinder perforaties; diverse grepen
Materiaal:	buiten-/ binnendeel: RVS
Afmeting:	buitendelen: vierk. 55x50x12 mm; binnendeel: 250x52x10 mm
Bevestiging:	2xM6(A2/70) in RVS
Toepassing:	in combi met insteeksloten op deuren

3. LEVERING
De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: versie 2012-11

4. PRESTATIES
Een cilinder-rozet overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.
Een raam- of deurelement, waarin een cilinder-rozet wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden. Opmerking: In gevelelementen die moeten voldoen aan een inbraakwerendheidsklasse (RC) van EN 1627 kunnen uitsluitend SKG*** cilinders toegepast worden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een cilinder-rozet wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).